

**Insulating rescue Sticks.
Perches de sauvetage isolées.
Geïsoleerde reddingstokken.**

Used for retrieval of victims of electric shock.

- The stick is made of a tube of yellow polyester reinforced with fiberglass, closed at both ends.
- The tube is equipped with a handguard.
- With rescue hook.

- FS Types delivered with wall holders

Pour extraire des personnes victime d'un arc électrique.

- La perche est réalisée en polyester renforcé de fibre de verre de couleur jaune, fermée aux extrémités.
- Le tube est pourvu d'une garde.
- Crochet de sauvetage.

- Type FS livré avec support murale

Om personen die werden geëlektrocu-teerd weg te trekken van het gevaar.

- De stok bestaat uit een gele buis in polyester versterkt met glasvezel, dicht gemaakt aan beide uiteinden.
- De stok is berust met een schijf.
- Reddingshaak.

- FS types met muurclips bijgeleverd

Art.	Type	Length stick Longueur perche Lengte stok	Insulated hook Crochet isolé Isolerende haak	Total length Long. total Totaallengte	Element(s)	Diameter	Use Voltage Tension Util. Gebruikspan.	Normative
PIMP 018 *	+ APC 02H	1,50 m	NO / NON / NEE		1	32	17,5 kV	NBN
PSMP 036-1,5	monobloc	-	YES / OUI / JA	1,85 m	1	28	36	NBN
PSMP 045 *	+ APC 02H	1,50 m	NO / NON / NEE	1,95 m	1	28	45	-
FS 30	Thread M12	-	YES / OUI / JA	1,60 m	1	32	30	-
FS 45 *	Thread M12	-	YES / OUI / JA	2,00 m	1	32	45	-
FS 63 *	Thread M12	-	YES / OUI / JA	2,00 m	1	32	63	-
FS 90	Thread M12	-	YES / OUI / JA	2,00 m	1	32	90	-
FS 110	Thread M12	-	YES / OUI / JA	2,25 m	1	40	110	-
FS 225	Thread M12	-	YES / OUI / JA	2,45 m	1	40	225	-

* = Stock



APSP :

2 Wall holders
2 Supports muraux
2 muurbevestigingen

Art.	Ø Min.	Ø Max.
APSP 02	26	30
APSP 04	30	36
APSP 06	39	45
APSP 08	45	48