

杀虫剂安全储存柜

WA810450G



获FM认证和CE认证，符合FM对易燃液体储存柜的认证标准（FM Approval Standard 6050），美国职业安全健康管理局（OSHA） OSHA 29 CFR 1910.106及美国国家消防协会（NFPA） NFPA CODE 30规范,中国国家安全监督管理局《危险化学品安全管理条例》¹

SYSBEL高品质杀虫剂安全存储柜专用于存储杀虫剂，农药，化肥，消毒剂等化学品。适用于草坪护理，高尔夫球场，农场,公园，游乐场等场所。

1. 由双层 18 Ga (1-mm) 钢板通过点焊接构造，两层之间相隔 38mm 的形成良好的防火绝缘层；
2. 左右两侧设置通风装置有效降低挥发性物质浓度，预防火灾产生；
3. 独有的防溢式层板防止意外泄漏的化学品四溢，层板可以依据用户需求任意调节，存储更多的涂料罐，喷雾器等，每隔 6.5cm；
4. SYSTEX 内嵌式三点联动锁减少摩擦或机械火花，降低静电积蓄；
5. 安全挂锁配置，实现双人双锁管理，符合中国《危险化学品安全管理条例》的规定；
6. 树脂粉末涂料处理,表面光亮,防尘,防锈和防潮;
7. 2"(51mm) 深的盛漏槽防止泄漏的液体外溢，符合盛漏规范；
8. 醒目的标签可以在能见度较低的光线下辨识，提供了额外的安全保障。



中国首家获得 FM 认证



杀虫剂安全储存柜 WA810450G

容积(加仑/升)	认证	门类型	外形尺寸(高×宽×深/cm)	包装尺寸(高×宽×深/cm)	标配可调层板(块)	层板承重(Kgs.)	净重(Kgs.)	毛重(Kgs.)	型号
45/170	FM、CE	双门/手动	165x109x46	182x120x57	2	100	114	133	WA810450G


WA810450G



产品细节



使用18Ga(1-mm)优质镀锌钢, 不含铅喷漆, 表面光亮耐腐和潮湿



防火防爆通气孔: 柜体两侧上下各一个, 有效减小挥发性物质浓度, 预防火灾隐患



独有的防溢式层板, 每隔6.5cm, 自由调节, 增加空间使用率 防止意外泄露的化学品四溢



SYSTEMX三点联动锁平面把手: 锁定更牢固, 开关方便, 不占空间
安全挂锁: 增强安全性, 实现双锁 双人安全管理



两侧焊接的层板支撑挂钩稳固可靠



三点门锁: 防静电设计的门锁结构



FM认证防静电装置: 导线夹将常备接地装置与安全柜可靠连接, 将静电荷导入大地, 防止静电火花造成火灾事故



标签材质变更为优质反光材质, 提高安全柜在光线弱的区域里的警示性